## Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV

## **GEFAHRSTOFF / PRODUKTBEZEICHNUNG**

Produktname:BeispritzlackSicherheitsdatenblatt:02.05.2024Firma:Normfest GmbHArtikelnummer:2800-780

Sachnummer:

# **GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**





H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen.



#### SCHUTZMAßNAHMEN, VERHALTENSREGELN

**Atemschutz:** Atemschutz bei hohen Konzentrationen.

**GEFAHR** 

**Handschutz:**Augenschutz:
Schutzbrille. (EN 166:2001)
Körperschutz:
Leichte Schutzkleidung

**Handhabung und Lagerung:** Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.





## VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

**Telefon:** 

**Geeignete Löschmittel:** Löschpulver. **Ungeeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl.

**Personenbezogene** Für ausreichende Lüftung sorgen.

Vorsichtsmaßnahmen:

**Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

**Rückhaltung und Reinigung:** Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

## **ERSTE HILFE**

Telefon:

**Nach Einatmen:** Für Frischluft sorgen.

**Nach Hautkontakt:** Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt

konsultieren.

**Nach Verschlucken:** Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.



#### SACHGERECHTE ENTSORGUNG

**Produkt:** Als gefährlichen Abfall entsorgen.

**Ungereinigte Verpackungen:** Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

Datum: Unterschrift:

ditierbar auf: www.sdbpool.de Ausgab