Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV

GEFAHRSTOFF / PRODUKTBEZEICHNUNG

Produktname:	Bottom Guard Recoat – Unterbodenschutz überlackierbar
Sicherheitsdatenblatt:	09.04.2026
Firma:	Normfest GmbH
Artikelnummer:	2892-882
Sachnummer:	

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT





GEFAHR
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

SCHUTZMAßNAHMEN, VERHALTENSREGELN

Atemschutz:	Atemschutz bei hohen Konzentrationen.
Handschutz:	
Augenschutz:	Schutzbrille. (EN 166:2001)
Körperschutz:	Leichte Schutzkleidung
Handhabung und Lagerung:	Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.



VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Telefon:

Geeignete Löschmittel:	Löschpulver.
Ungeeignete Löschmittel:	Wasservollstrahl.
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Für ausreichende Lüftung sorgen.
Umweltschutzmaßnahmen:	Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Rückhaltung und Reinigung:	Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

ERSTE HILFE

Telefon:



Nach Einatmen:	Für Frischluft sorgen.
Nach Hautkontakt:	Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt:	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken:	Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Produkt:	Als gefährlichen Abfall entsorgen.
Ungereinigte Verpackungen:	Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

Datum: **Unterschrift:**