Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV


GEFAHRSTOFF / PRODUKTBEZEICHNUNG

Produktname: Bottom Guard Recoat – Unterbodenschutz überlackierbar

Sicherheitsdatenblatt: 21.09.2021 Firma: Normfest GmbH Artikelnummer: 2892-883

Sachnummer:

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H315 Verursacht Hautreizungen.



SCHUTZMAßNAHMEN, VERHALTENSREGELN

Atemschutz: Atemschutz bei hohen Konzentrationen.

Handschutz:
Augenschutz:
Schutzbrille. (EN 166:2001)
Körperschutz:
Leichte Schutzkleidung

Handhabung und Lagerung: Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.





VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Telefon:

Geeignete Löschmittel: Löschpulver. **Ungeeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl.

Personenbezogene Für ausreichende Lüftung sorgen.

Vorsichtsmaßnahmen:

Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Rückhaltung und Reinigung: Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

ERSTE HILFE

Telefon:

Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt: Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt

konsultieren.

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.



SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Produkt: Als gefährlichen Abfall entsorgen.

Ungereinigte Verpackungen: Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.

Datum: Unterschrift:

Editierbar auf: www.sdbpool.de