

Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV

GEFAHRSTOFF / PRODUKTBEZEICHNUNG

Produktname:	Flexon ST Protect - UV-beständige, streichbare und spritzbare Dichtmasse - BEIGE
Sicherheitsdatenblatt:	21.04.2026
Firma:	Normfest GmbH
Artikelnummer:	2893-312
Sachnummer:	

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

keine

SCHUTZMAßNAHMEN, VERHALTENSREGELN

Atemschutz:	Atemschutz bei hohen Konzentrationen.
Handschutz:	
Augenschutz:	Schutzbrille. (EN 166:2001)
Körperschutz:	Leichte Schutzkleidung
Handhabung und Lagerung:	Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.



VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Telefon:	
Geeignete Löschmittel:	Löschpulver.
Ungeeignete Löschmittel:	Wasservollstrahl.
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Für ausreichende Lüftung sorgen.
Umweltschutzmaßnahmen:	Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Rückhaltung und Reinigung:	Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

ERSTE HILFE

Telefon:	
Nach Einatmen:	Für Frischluft sorgen.
Nach Hautkontakt:	Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt:	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken:	Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.



SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Produkt:	Als gefährlichen Abfall entsorgen.
Ungereinigte Verpackungen:	Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.