

# Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV

## GEFAHRSTOFF / PRODUKTBEZEICHNUNG

<b>Produktnname:</b>	Flexon ST Protect - UV-beständige, streichbare und spritzbare Dichtmasse - BEIGE
<b>Sicherheitsdatenblatt:</b>	12.07.2021
<b>Firma:</b>	Normfest GmbH
<b>Artikelnummer:</b>	2893-312
<b>Sachnummer:</b>	

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

keine

## SCHUTZMAßNAHMEN, VERHALTENSREGELN

<b>Atemschutz:</b>	Atemschutz bei hohen Konzentrationen.
<b>Handschutz:</b>	
<b>Augenschutz:</b>	Schutzbrille. (EN 166:2001)
<b>Körperschutz:</b>	Leichte Schutzkleidung
<b>Handhabung und Lagerung:</b>	Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.



## VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

<b>Telefon:</b>	
<b>Geeignete Löschmittel:</b>	Löschnpulver.
<b>Ungeeignete Löschmittel:</b>	Wasservollstrahl.
<b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:</b>	Für ausreichende Lüftung sorgen.
<b>Umweltschutzmaßnahmen:</b>	Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
<b>Rückhaltung und Reinigung:</b>	Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

## ERSTE HILFE

<b>Telefon:</b>	
<b>Nach Einatmen:</b>	Für Frischluft sorgen.
<b>Nach Hautkontakt:</b>	Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
<b>Nach Augenkontakt:</b>	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
<b>Nach Verschlucken:</b>	Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.



## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

<b>Produkt:</b>	Als gefährlichen Abfall entsorgen.
<b>Ungereinigte Verpackungen:</b>	Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.