

Instrukcja robocza zgodnie z § 14 (GefStoffV) Rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych

SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA / OZNACZENIE PRODUKTU

Produkt: Seal-Ex - Środek do usuwania uszczeliek
Karta Charakterystyki: 26.05.2026
Firma: Normfest Polska Sp. z o.o.
Nr. art.: 2896-663
Numer rzeczowy:

NIEBEZPIECZEŃSTWA DLA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKA



NIEBEZPIECZEŃSTWO
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H319 Działa drażniąco na oczy. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

ŚRODKI OCHRONNE, ZASADY POSTĘPOWANIA

Ochrona dróg oddechowych: Sprzęt ochrony układu oddechowego stosować w przypadku wysokich stężeń.
Ochrona rąk:
Ochrona oczu: Okulary ochronne. (EN 166:2001)
Ochrona skóry: lekka odzież ochronna
Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie: Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.



ZACHOWANIE W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA

Telefon:
Odpowiednie środki gaśnicze: Proszek gaśniczy.
Niedozwolone środki gaśnicze: Zwarty strumień wody.
Środki ostrożności dotyczące osób: Zapewnić właściwą wentylację.
Środki ochrony środowiska: Nie wypuszczać do ścieków/wód powierzchniowych/gruntowych.
Związanie produktu i czyszczenie: Zebrany materiał zutylizować zgodnie z przepisami.

PIERWSZA POMOC

Telefon:
Po przedostaniu się do dróg oddechowych: Zapewnić dopływ świeżego powietrza.
Kontakt ze skórą: W przypadku, gdy podrażnienie skóry nie ustępuje należy skonsultować się z lekarzem.
Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu z oczami, przepłukać obficie wodą i zgłosić się do lekarza.
Po połknięciu: Przepłukać usta wodą i podać dużą ilość wody do picia.



PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

Produkt: Utylizować jako odpad niebezpieczny.
Nieoczyszczone opakowania: Nieskażone opakowanie można zwrócić do obiegu.