

# Instrukcja robocza zgodnie z § 14 (GefStoffV) Rozporządzenie o substancjach niebezpiecznych

## SUBSTANCJA NIEBEZPIECZNA / OZNACZENIE PRODUKTU

**Produkt:** Superglue - Klej montażowy w sprayu  
**Karta Charakterystyki:** 28.05.2026  
**Firma:** Normfest Polska Sp. z o.o.  
**Nr. art.:** 2898-552  
**Numer rzeczowy:**

## NIEBEZPIECZEŃSTWA DLA CZŁOWIEKA I ŚRODOWISKA



**NIEBEZPIECZEŃSTWO**  
H222 Skrajnie łatwopalny aerosol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę.

## ŚRODKI OCHRONNE, ZASADY POSTĘPOWANIA

**Ochrona dróg oddechowych:** Sprzęt ochrony układu oddechowego stosować w przypadku wysokich stężeń.  
**Ochrona rąk:**  
**Ochrona oczu:** Okulary ochronne. (EN 166:2001)  
**Ochrona skóry:** lekka odzież ochronna  
**Postępowanie z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie:** Używać tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.



## ZACHOWANIE W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA

**Telefon:**  
**Odpowiednie środki gaśnicze:** Proszek gaśniczy.  
**Niedozwolone środki gaśnicze:** Zwarty strumień wody.  
**Środki ostrożności dotyczące osób:** Zapewnić właściwą wentylację.  
**Środki ochrony środowiska:** Nie wypuszczać do ścieków/wód powierzchniowych/gruntowych.  
**Związanie produktu i czyszczenie:** Zebrany materiał zutylizować zgodnie z przepisami.

## PIERWSZA POMOC

**Telefon:**  
**Po przedostaniu się do dróg oddechowych:** Zapewnić dopływ świeżego powietrza.  
**Kontakt ze skórą:** W przypadku, gdy podrażnienie skóry nie ustępuje należy skonsultować się z lekarzem.  
**Kontakt z oczami:** W przypadku kontaktu z oczami, przepłukać obficie wodą i zgłosić się do lekarza.  
**Po połknięciu:** Przepłukać usta wodą i podać dużą ilość wody do picia.



## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA

**Produkt:** Utylizować jako odpad niebezpieczny.  
**Nieoczyszczone opakowania:** Nieskażone opakowanie można zwrócić do obiegu.