

Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV

GEFAHRSTOFF / PRODUKTBEZEICHNUNG

Produktname: Krypton Protect - UV-Beständige Karosserie Kleb- und Dichtmasse
Sicherheitsdatenblatt: 26.07.2022
Firma: Normfest GmbH
Artikelnummer: 2893-226-3
Sachnummer:

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

keine

SCHUTZMAßNAHMEN, VERHALTENSREGELN

Atemschutz: Atemschutz bei hohen Konzentrationen.
Handschutz:
Augenschutz: Schutzbrille. (EN 166:2001)
Körperschutz: Leichte Schutzkleidung
Handhabung und Lagerung: Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.



VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Telefon:
Geeignete Löschmittel: Löschpulver.
Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl.
Personenbezogene Für ausreichende Lüftung sorgen.
Vorsichtsmaßnahmen:
Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Rückhaltung und Reinigung: Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

ERSTE HILFE

Telefon:
Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen.
Nach Hautkontakt: Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.



SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Produkt: Als gefährlichen Abfall entsorgen.
Ungereinigte Verpackungen: Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.