

FAG Arcanol LOAD150

Ficha de Datos de Seguridad 1907/2006/CE - REACH (ES)

Fecha de edición 19.03.2018, Revisión 19.03.2018

Página 1 / 17

Versión 06. Reemplaza la versión: 05

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

FAG Arcanol LOAD150

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

1.2.1 Usos pertinentes

Lubricante

1.2.2 Usos no aconsejados

No se conoce ninguno.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

De la compañía

Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Georg-Schäfer-Str. 30
97421 Schweinfurt / ALEMANIA
Teléfono +49 (0)9721 91 - 0
Fax +49 (0)9721 91 - 3809
Homepage www.schaeffler.com

Área de información

Informaciones técnicas

michael.fassbinder@schaeffler.com

Ficha de Datos de Seguridad

sdb@chemiebuero.de

1.4 Teléfono de emergencia

Organismo consultivo

+49 (0)89-19240 (24h) (solamente en inglés)

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla [REGLAMENTO (CE) No 1272/2008]

Aquatic Chronic 3: H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

FAG Arcanol LOAD150

Ficha de Datos de Seguridad 1907/2006/CE - REACH (ES)

Fecha de edición 19.03.2018, Revisión 19.03.2018
Versión 06. Reemplaza la versión: 05

Página 2 / 17

2.2 Elementos de la etiqueta

El producto requiere etiquetaje según disposición (CE) 1272/2008 (CLP).

Pictogramas de peligro

no

Palabra de advertencia

no

Indicaciones de peligro

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

2.3 Otros peligros

Peligros físico-químicos

El producto es combustible.

Peligros para la salud

Aplicaciones a Alta Presión. La inyección bajo la piel, resultante del contacto con el producto a alta presión, constituye una importante emergencia médica.
Vea Aviso al Doctor en la sección Acciones en caso de Emergencia de esta hoja de datos.

Peligros para el medio ambiente

No contiene sustancias PBT y mPmB.

Otros peligros

No se detectaron otros peligros conforme al estado de conocimiento actual.

FAG Arcanol LOAD150

Ficha de Datos de Seguridad 1907/2006/CE - REACH (ES)

Fecha de edición 19.03.2018, Revisión 19.03.2018

Página 3 / 17

Versión 06. Reemplaza la versión: 05

SECCIÓN 3: Composición / Información sobre los componentes**Tipo de producto:****El producto es una mezcla.**

conc. [%]	Sustancia
< 3	Homopolímero de 1,2-Dihidro-2,2,4-trimetilquinoleína
	CAS: 26780-96-1
	GHS/CLP: Aquatic Chronic 3: H412
< 3	Alquiltiadiazol
	CAS: 91648-65-6, EINECS/ELINCS: 293-927-7, Reg-No.: 01-2119976351-35
	GHS/CLP: Aquatic Chronic 3: H412
< 2,4	Dialquil ditiofosfato de zinc
	CAS: 68457-79-4, EINECS/ELINCS: 270-608-0
	GHS/CLP: Skin Irrit. 2: H315 - Eye Dam. 1: H318 - Aquatic Chronic 2: H411
< 2,4	Naftenato de zinc
	CAS: 84418-50-8, EINECS/ELINCS: 282-762-6
	GHS/CLP: Aquatic Chronic 3: H412
< 2,4	Ácidos nafténicos, sales de cinc
	CAS: 12001-85-3, EINECS/ELINCS: 234-409-2
	GHS/CLP: Aquatic Chronic 2: H411

Comentario sobre los componentes

Lista SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): No contiene ninguno o por debajo de un 0,1% de los materiales listados.
Véase el texto completo de las frases H en la SECCIÓN 16.

SECCIÓN 4: Primeros auxilios**4.1 Descripción de los primeros auxilios**

Indicaciones generales	Cambiar la ropa manchada.
Inhalación	Procurar respirara aire fresco. Acudir al médico en caso de molestias.
Contacto con la piel	Lavar la zona afectada con agua y jabón. Si persiste la irritación dérmica, acudir al médico.
Contacto con los ojos	Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Ingestión	Consultar en seguida al médico. No provocar el vómito.

FAG Arcanol LOAD150

Ficha de Datos de Seguridad 1907/2006/CE - REACH (ES)

Fecha de edición 19.03.2018, Revisión 19.03.2018
Versión 06. Reemplaza la versión: 05

Página 4 / 17

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No se conoce ninguno.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Tratamiento sintomático.

Presentarle al médico la ficha de datos de seguridad.

Nota: Aplicaciones a Alta Presión

La inyección del producto a través de la piel debido a la alta presiones debe ser objeto de emergencia médica. Puede que al principio las heridas no parezcan serias, pero en poco tiempo los tejidos se hinchan formando ampollas y se decoloran, provocando dolores muy agudos, al tiempo que se producen amplias necrosis subcutáneas.

Hay que emprender sin dilación la exploración quirúrgica. Para disminuir la pérdida de tejidos, y evitar o limitar lesiones permanentes, es necesario una concienzuda y amplia exploración de la herida y de los tejidos subyacentes. A tener en cuenta: la alta presión puede hacer que el producto penetre en profundidad a través de varias capas de tejido.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción adecuados

Espuma.
Polvo extintor.
Agua pulverizada.
Dióxido de carbono.

Medios de extinción que no deben utilizarse

Chorro de agua.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Peligro de formación de productos de pirólisis tóxicos.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Utilizar aparato respiratorio autónomo.

Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse según las normas locales en vigor.

FAG Arcanol LOAD150

Ficha de Datos de Seguridad 1907/2006/CE - REACH (ES)

Fecha de edición 19.03.2018, Revisión 19.03.2018

Página 5 / 17

Versión 06. Reemplaza la versión: 05

SECCIÓN 6: Medidas en caso de liberación accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones.
Forma con agua capas resbaladizas.

6.2 Medidas de protección del medio ambiente

Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas.
Evitar que se extienda superficialmente (p.ej. por medio de diques o barreras para aceite).

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Recoger mecánicamente.
Eliminar el material recogido de forma reglamentaria.

6.4 Referencia a otras secciones

Vea la SECCIÓN 8+13

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Manipular solamente en áreas bien ventiladas.
Utilizando el producto adecuadamente, no son necesarias medidas especiales.
El producto es combustible.
Lavar las manos antes de descansos y al final de la jornada.
Protección preventiva de la piel con pomada protectora.
No llevar trapos de limpieza empapados de producto en los bolsillos del pantalón.
No comer, beber ni fumar durante su utilización.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Guardar siempre en el recipiente original.
No almacenar junto con oxidantes.
Mantener herméticamente cerrados los recipientes.
Proteger de heladas.
Almacenar en un sitio fresco. Almacenar en un sitio seco.

7.3 Usos específicos finales

Vea el SECCIÓN 1.2

FAG Arcanol LOAD150

Ficha de Datos de Seguridad 1907/2006/CE - REACH (ES)

Fecha de edición 19.03.2018, Revisión 19.03.2018

Página 6 / 17

Versión 06. Reemplaza la versión: 05

SECCIÓN 8: Control de exposición/protección individual

8.1 Parámetros de control

**Componentes con valores
límite a controlar en el lugar
de trabajo (ES)**

no aplicable

DNEL

Sustancia
Alquiltiadiazol, CAS: 91648-65-6
Industria, dermal, Long-term - systemic effects: 6.25 mg/kg bw/d (AF=200).
Industria, inhalatorio, Long-term - systemic effects: 4.408 mg/m ³ (AF=50).
Consumidor, inhalatorio, Long-term - systemic effects: 1.087 mg/m ³ (AF=100).
Consumidor, dermal, Long-term - systemic effects: 3.125 mg/kg bw/d (AF=400).

PNEC

Sustancia
Alquiltiadiazol, CAS: 91648-65-6
Ingestión (alimentos), 6,67 mg/kg food (AF=300).
suelo, 308,96 mg/kg dw.
sedimento (Agua de mar), 38,06 mg/kg dw.
sedimento (Agua dulce), 380,62 mg/kg dw.
Planta depuradora/clarificadora (STP), 8000 mg/l (AF=1).
Agua de mar, 0,004 mg/l (AF=10000).
Agua dulce, 0,041 mg/l (AF=1000).

FAG Arcanol LOAD150

Ficha de Datos de Seguridad 1907/2006/CE - REACH (ES)

Fecha de edición 19.03.2018, Revisión 19.03.2018
Versión 06. Reemplaza la versión: 05

Página 7 / 17

8.2 Controles de la exposición

**Indicaciones adicionales
relativas al plan de
instalaciones técnicas**

Asegure la ventilación adecuada en el lugar de trabajo.
Observar el valor límite general para la neblina de aceite.
Los procedimientos de medición para la realización de mediciones en el puesto de trabajo deben cumplir con las exigencias de rendimiento de la norma DIN EN 482. Las recomendaciones se mencionan por ejemplo en el listado de sustancias peligrosas del IFA.

Protección de los ojos

En caso de salpicaduras:
Gafas protectoras. (EN 166:2001)

Protección de las manos

Las indicaciones son meramente recomendaciones. Por favor, para más informaciones contacte con el proveedor de los guantes.
> 0,5 mm; Caucho butílico, >120 min (EN 374-1/-2/-3).

Protección corporal

no aplicable

Otros

Evitar el contacto con los ojos y la piel.

Protección respiratoria

Protección respiratoria en caso de formación de aerosol o neblina.
Durante corto tiempo puede utilizarse equipo respiratorio con filtro A-P1. (DIN EN 14387)

Peligros térmicos

no aplicable

**Delimitación y supervisión
de la exposición ambiental**

Cumplir con las reglamentaciones medioambientales limitando la eliminación al aire, agua y suelo.

FAG Arcanol LOAD150

Ficha de Datos de Seguridad 1907/2006/CE - REACH (ES)

Fecha de edición 19.03.2018, Revisión 19.03.2018

Página 8 / 17

Versión 06. Reemplaza la versión: 05

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Estado físico	pastoso
Color	rojo
Olor	característico
Umbral olfativo	no aplicable
Valor pH	no aplicable
Valor pH [1%]	no aplicable
Punto de ebullición [°C]	No hay información disponible.
Punto de inflamación [°C]	> 200 (392°F)
Inflamabilidad (sólido, gas) [°C]	No hay información disponible.
Límite de explosión inferior	~ 1 Vol.%
Límite de explosión superior	~ 10 Vol.%
Propiedades comburentes	no
Presión de vapor/presión de gas [kPa]	< 0,0005 (20°C, 68°F)
Densidad [g/ml]	ca. 0,9 (DIN 51757) (15 °C / 59,0 °F)
Densidad a granel [kg/m³]	no aplicable
Solubilidad en agua	prácticamente insoluble
Coefficiente de reparto n-octanol-agua [log Pow]	> 6
Viscosidad	no aplicable
Densidad relativa del vapor en relación al aire	> 1
Velocidad de la evaporación	no aplicable
Punto de fusión [°C]	> 240 (464°F)
Autoignición [°C]	> 320 (608°F)
Punto de descomposición [°C]	No hay información disponible.

9.2 Información adicional

no

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1 Reactividad

No se conocen para el caso de usarla conforme a lo previsto.

10.2 Estabilidad química

Es estable bajo condiciones ambientales normales (temperatura ambiente).

FAG Arcanol LOAD150

Ficha de Datos de Seguridad 1907/2006/CE - REACH (ES)

Fecha de edición 19.03.2018, Revisión 19.03.2018
Versión 06. Reemplaza la versión: 05

Página 9 / 17

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con oxidantes.

Al calentar por encima del punto de descomposición pueden desprenderse vapores tóxicos.

10.4 Condiciones que deben evitarse

Calentamiento fuerte.

10.5 Materiales incompatibles

Oxidante enérgico

10.6 Productos de descomposición peligrosos

No se conocen productos de descomposición peligrosos.

FAG Arcanol LOAD150

Ficha de Datos de Seguridad 1907/2006/CE - REACH (ES)

Fecha de edición 19.03.2018, Revisión 19.03.2018

Página 10 / 17

Versión 06. Reemplaza la versión: 05

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1 Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda

Producto
LD50, dermal, Conejo: > 5000 mg/kg bw.
LD50, oral, Rata: > 5000 mg/kg bw.
Sustancia
Homopolímero de 1,2-Dihidro-2,2,4-trimetilquinoleína, CAS: 26780-96-1
LD50, dermal, Conejo: > 5010 mg/kg.
LD50, oral, Rata: 2225 mg/kg.
Dialquil ditiofosfato de zinc, CAS: 68457-79-4
LD50, dermal, Rata: 20000 mg/kg.
LD50, oral, Rata: 3600 mg/kg.
Alquiltiadiazol, CAS: 91648-65-6
LD50, oral, Rata (hembras): 6176 mg/kg bw.

Lesiones o irritación ocular graves	Bajo efecto de irritación. En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.
Corrosión o irritación cutáneas	Bajo efecto de irritación. En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.
Sensibilización respiratoria o cutánea	No hay efectos sensibilizantes conocidos. En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.
Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única)	En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.
Toxicidad específica en determinados órganos (exposiciones repetidas)	En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.
Mutagenicidad	La sustancia no tiene actividad mutagénica. En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.

FAG Arcanol LOAD150

Ficha de Datos de Seguridad 1907/2006/CE - REACH (ES)

Fecha de edición 19.03.2018, Revisión 19.03.2018

Página 11 / 17

Versión 06. Reemplaza la versión: 05

Toxicidad para la reproducción	Se desconocen propiedades tóxicas de reproducción. En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.
Carcinogenicidad	No conocido propiedades carcinogénicas. En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.
Peligro por aspiración	En base a las informaciones disponibles, los criterios de clasificación no se han cumplido.
Observaciones generales	No se disponen de datos toxicológicos del producto completo. Los datos de toxicidad especificados de los componentes van dirigidos a profesionales de la medicina, expertos en el área de seguridad y protección de la salud en el trabajo, así como a toxicólogos.

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1 Toxicidad

	Producto
	LL50, Daphnia magna: 10 - 100 mg/l.
	LL50, pez: 10 - 100 mg/l.
	Sustancia
	Homopolímero de 1,2-Dihidro-2,2,4-trimetilquinoleína, CAS: 26780-96-1
	LC50, (96h), Lepomis macrochirus: 54 mg/l.
	EC50, (48h), Daphnia magna: 5,8 mg/l.
	Dialquil ditiofosfato de zinc, CAS: 68457-79-4
	LC50, (96h), pez: 4,5 mg/l (OECD 203).
	EC50, (48h), Daphnia magna: 5,4 mg/l (OECD 202).
	Alquiltiadiazol, CAS: 91648-65-6
	LL50, (96h), pez: > 1000 mg/l.

12.2 Persistencia y degradabilidad

Comportamiento en los ecosistemas	no determinado
Comportamiento en depuradoras	no determinado
Biodegradabilidad	No fácilmente biodegradable.

FAG Arcanol LOAD150

Ficha de Datos de Seguridad 1907/2006/CE - REACH (ES)

Fecha de edición 19.03.2018, Revisión 19.03.2018
Versión 06. Reemplaza la versión: 05

Página 12 / 17

12.3 Potencial de bioacumulación

Contiene componentes con bioacumulación potencial.

12.4 Movilidad en el suelo

El producto se inmoviliza en partículas de la tierra mediante adsorción.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

En base a todas las informaciones disponibles no clasificable como sustancia PBT o mPmB.

12.6 Otros efectos adversos

El producto es insoluble en agua.

Evitar que el producto pase de forma incontrolada al medio ambiente.

SECCIÓN 13: Consideraciones sobre eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

Los materiales de desecho deben eliminarse teniendo en cuenta la directiva de residuos 2008/98/CE y los reglamentos nacionales y regionales Vaciar los envases por completo (no debe gotear ni caer producto; limpiar las paredes con una espátula). Preferentemente los envases deben reutilizarse o aprovecharse observando la normativa local/nacional aplicable en cada caso.

Producto

Observando las normas locales, incinerar en una planta incineradora adecuada.

Se cumple la Directiva 2011/65/CE (RoHS) sobre las Restricciones a la utilización de ciertas sustancias peligrosas en Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Catálogo europeo de residuos (recomendado)

120112*

Envases-embalajes sin limpiar

Embalajes no contaminados pueden ser destinados a un reciclaje.
Embalajes no contaminados pueden ser usados de nuevo.

Catálogo europeo de residuos (recomendado)

150110*
150102

FAG Arcanol LOAD150

Ficha de Datos de Seguridad 1907/2006/CE - REACH (ES)

Fecha de edición 19.03.2018, Revisión 19.03.2018
Versión 06. Reemplaza la versión: 05

Página 13 / 17

SECCIÓN 14: Información sobre el transporte

14.1 Número ONU

Transporte terrestre según ADR/RID no aplicable

Navegación fluvial (ADN) no aplicable

Transporte marítimo según IMDG no aplicable

Transporte aéreo según IATA no aplicable

14.2 Número ONU

Transporte terrestre según ADR/RID NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO PELIGROSO

Navegación fluvial (ADN) NO CLASIFICADO COMO PRODUCTO PELIGROSO

Transporte marítimo según IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Transporte aéreo según IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

Transporte terrestre según ADR/RID no aplicable

Navegación fluvial (ADN) no aplicable

Transporte marítimo según IMDG no aplicable

Transporte aéreo según IATA no aplicable

FAG Arcanol LOAD150

Ficha de Datos de Seguridad 1907/2006/CE - REACH (ES)

Fecha de edición 19.03.2018, Revisión 19.03.2018
Versión 06. Reemplaza la versión: 05

Página 14 / 17

14.4 Grupo de embalaje

Transporte terrestre según ADR/RID no aplicable

Navegación fluvial (ADN) no aplicable

Transporte marítimo según IMDG no aplicable

Transporte aéreo según IATA no aplicable

14.5 Peligros para el medio ambiente

Transporte terrestre según ADR/RID no

Navegación fluvial (ADN) no

Transporte marítimo según IMDG no

Transporte aéreo según IATA no

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Datos correspondientes en los SECCIÓN 6 hasta 8.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol y del Código IBC

no aplicable

FAG Arcanol LOAD150

Ficha de Datos de Seguridad 1907/2006/CE - REACH (ES)

Fecha de edición 19.03.2018, Revisión 19.03.2018

Página 15 / 17

Versión 06. Reemplaza la versión: 05

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

CEE-REGLAMENTOS 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/CEE(2008/47/CE); (UE) 2015/830; (EU) 2016/131, (EU) 517/2014

REGULACIONES DEL TRANSPORTE ADR (2017); IMDG-Code (2017, 38. Amdt.); IATA-DGR (2018)

REGLAMENTACIONES NACIONALES (ES): LÍMITES DE EXPOSICIÓN PROFESIONAL PARA AGENTES QUÍMICOS EN ESPAÑA 2012

- Tener en cuenta las limitaciones vigentes para el empleo no

- VOC (2010/75/CE) 0 %

15.2 Evaluación de la seguridad química

no aplicable

SECCIÓN 16: Otra información

16.1 Indicaciones de peligro (SECCIÓN 03)

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H315 Provoca irritación cutánea.

H411 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

FAG Arcanol LOAD150

Ficha de Datos de Seguridad 1907/2006/CE - REACH (ES)

Fecha de edición 19.03.2018, Revisión 19.03.2018
Versión 06. Reemplaza la versión: 05

Página 16 / 17

16.2 Abreviaturas y acrónimos:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure
ATE = acute toxicity estimate
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP = Classification, Labelling and Packaging
DMEL = Derived Minimum Effect Level
DNEL = Derived No Effect Level
EC50 = Median effective concentration
ECB = European Chemicals Bureau
EEC = European Economic Community
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk
IC50 = Inhibition concentration, 50%
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database
LC50 = Lethal concentration, 50%
LD50 = Median lethal dose
LC0 = lethal concentration, 0%
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level
NOEC = No Observed Effect Concentration
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance
PNEC = Predicted No-Effect Concentration
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit
VOC = Volatile Organic Compounds
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Otra información

Procedimiento de clasificación

Aquatic Chronic 3: H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. (Método de cálculo)

FAG Arcanol LOAD150

Ficha de Datos de Seguridad 1907/2006/CE - REACH (ES)

Fecha de edición 19.03.2018, Revisión 19.03.2018

Página 17 / 17

Versión 06. Reemplaza la versión: 05

Modificadas posiciones

SECCIÓN 3 agregado: Ácidos nafténicos, sales de cinc