

# Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV

## GEFAHRSTOFF / PRODUKTBEZEICHNUNG

**Produktname:** Bottom Guard Recoat – Unterbodenschutz überlackierbar  
**Sicherheitsdatenblatt:** 21.09.2021  
**Firma:** Normfest GmbH  
**Artikelnummer:** 2892-883  
**Sachnummer:**

## GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



**GEFAHR**  
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H315 Verursacht Hautreizungen.

## SCHUTZMAßNAHMEN, VERHALTENSREGELN

**Atemschutz:** Atemschutz bei hohen Konzentrationen.  
**Handschutz:**  
**Augenschutz:** Schutzbrille. (EN 166:2001)  
**Körperschutz:** Leichte Schutzkleidung  
**Handhabung und Lagerung:** Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.



## VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

**Telefon:**  
**Geeignete Löschmittel:** Löschpulver.  
**Ungeeignete Löschmittel:** Wasservollstrahl.  
**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Für ausreichende Lüftung sorgen.  
**Umweltschutzmaßnahmen:** Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.  
**Rückhaltung und Reinigung:** Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

## ERSTE HILFE

**Telefon:**  
**Nach Einatmen:** Für Frischluft sorgen.  
**Nach Hautkontakt:** Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.  
**Nach Augenkontakt:** Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.  
**Nach Verschlucken:** Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.



## SACHGERECHTE ENTSORGUNG

**Produkt:** Als gefährlichen Abfall entsorgen.  
**Ungereinigte Verpackungen:** Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.