

Pokyny k použití podle § 14 (GefStoffV) Nařízení o nebezpečných látkách

NEBEZPEČNÁ LÁTKA / OZNAČENÍ VÝROBKU

Přípravku:	1K Epoxy - Základní nátěr s antikorozi ochrannou funkcí
BEZPEČNOSTNÍ LIST:	06.04.2023
Identifikace výrobce / dovozce:	Normfest, s.r.o.
Číslo zboží:	2893-907-2
Číslo materiálu:	

NEBEZPEČÍ PRO ČLOVĚKA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



NEBEZPEČÍ
H222 Extrémně hořlavý aerosol. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

OCHRANNÁ OPATŘENÍ, PRAVIDLA CHOVÁNÍ

Ochrana dýchacích orgánů:	Respirátor při vysoké koncentraci.
Ochrana rukou:	
Ochrana očí:	Ochranné brýle. (EN 166:2001)
Ochrana kůže:	lehký ochranný oblek
Zacházení a skladování:	Používejte pouze v dobře větraných prostorách.



JAK SE ZACHOVAT V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ

Telefon:	
Vhodná hasiva:	Hasicí prášek
Nevhodná hasiva:	Plný proud vody.
Preventivní opatření vztahující se na osoby:	Zajistěte dostatečné větrání.
Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:	Zamezte vniknutí do kanalizace/povrchové vody/podzemní vody.
Údržba a čištění:	Se zachyceným materiálem nakládejte podle kapitoly odstranění.

PRVNÍ POMOC

Telefon:	
Při nadýchání:	Zajistěte čerstvý vzduch.
Při styku s kůží:	V případě pokračujícího dráždění pokožky vyhledejte lékaře.
Při zasažení očí:	Při zasažení očí důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékaře.
Při požití:	Vypláchněte si ústa a vypijte dostatečné množství vody.



ODBORNÁ LIKVIDACE

Odstraňování výrobku:	Odstraňte jako nebezpečný odpad.
Způsoby zneškodňování kontaminovaného obalu:	Prázdné vyčištěné nádoby předat k recyklaci.