

Betriebsanweisung gem. § 14 GefStoffV

GEFAHRSTOFF / PRODUKTBEZEICHNUNG

Produktname: CT60 – Diesel-Additiv
Sicherheitsdatenblatt: 01.02.2023
Firma: Normfest GmbH
Artikelnummer: 2897370
Sachnummer:

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



GEFAHR
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. H372 Schädigt die Organe (Zentrales Nervensystem) bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen.

SCHUTZMAßNAHMEN, VERHALTENSREGELN

Atemschutz: Atemschutz bei hohen Konzentrationen.
Handschutz:
Augenschutz: Schutzbrille. (EN 166:2001)
Körperschutz: Leichte Schutzkleidung
Handhabung und Lagerung: Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.



VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Telefon:
Geeignete Löschmittel: Löschpulver.
Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl.
Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Für ausreichende Lüftung sorgen.
Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
Rückhaltung und Reinigung: Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.

ERSTE HILFE

Telefon:
Nach Einatmen: Für Frischluft sorgen.
Nach Hautkontakt: Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und Arzt konsultieren.
Nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.



SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Produkt: Als gefährlichen Abfall entsorgen.
Ungereinigte Verpackungen: Nicht kontaminierte Verpackungen können einem Recycling zugeführt werden.